ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

HLP 32

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Гидравлическое масло для промышленных гидросистем и гидравлических приводов.

Описание и применение

Для гидравлических систем станков, прессов и другого промышленного оборудования, где требуется масло класса HLP соответствующей вязкости.

Применять согласно требованиям изготовителя оборудования. Подбор выполняется по назначению и классу вязкости продукта.

КЛАССИФИКАЦИЯ

HLP

ISO VG 32

DIN 51524-2

Документ производства

ТУ 19.20.29-019-90360736-2024

Физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	**30,07**	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	**5,34**	ASTM D 445
Индекс вязкости	**107**	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	**220**	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	**-40**	ГОСТ 20287

Варианты фасовки

20 л

Артикул: 4903302

205 л

Артикул: 4903303

Справочные значения приведены по паспортам качества и не являются нормами приёмки. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Температура застывания не определяет минимальную рабочую температуру оборудования.