ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

HVLP 32

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Гидравлическое масло с высоким индексом вязкости для переменных температурных условий.

Описание и применение

Для гидравлических систем промышленной и мобильной техники, где требуется масло класса HVLP соответствующей вязкости. Высокий индекс вязкости уменьшает зависимость вязкости масла от температуры.

Применять согласно требованиям изготовителя оборудования. Подбор выполняется по назначению и классу вязкости продукта.

КЛАССИФИКАЦИЯ

HVLP

ISO VG 32

DIN 51524-3

Документ производства

ТУ 19.20.29-019-90360736-2024

Физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	**34,26**	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	**6,72**	ASTM D 445
Индекс вязкости	**157**	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	**194**	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	**-46**	ГОСТ 20287

Варианты фасовки

5 л
Артикул: 4903310

20 л
Артикул: 4903306

205 л
Артикул: 4903307

Справочные значения приведены по паспортам качества и не являются нормами приёмки. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Температура застывания не определяет минимальную рабочую температуру оборудования.