ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Prisma G11

-40 °C АНТИФРИЗ · ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гибридный антифриз для легковых и грузовых автомобилей.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Синий

Описание и применение

Готовая охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, изготовленная по гибридной технологии. Предназначена для систем охлаждения бензиновых и дизельных двигателей. Готов к применению, не требует разбавления. Использовать согласно требованиям изготовителя техники.

Ключевые свойства

- Защита от коррозии и отложений
- Поддержание теплового режима двигателя
- Защита системы охлаждения от замерзания

Срок эксплуатации

До 3 лет или 100 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработано с учётом требований:

ASTM D 3306
ASTM D 4985
BMW N600 69.0
Ford ESD-M97B49-A
GM B 040 0240
Honda
Hyundai A-110
MB 325.0/326.0
Nissan JIS K2234
Toyota
Volvo 1286083
VW TL 774 C (G11)

Физико-химические показатели

Показатель	Значение
Цвет	**Синий**
Плотность при 20 °C, г/см³	1,077
Температура кристаллизации, °C	-42
Температура кипения при 101,3 кПа, °C	109,2
Водородный показатель (pH) при 20 °C	8,4

Варианты фасовки

1 кг
Артикул: AR1007

5 кг
Артикул: AR1008

10 кг
Артикул: AR1009

Справочные значения приведены по паспортам качества. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Интервал замены определяется изготовителем техники.