ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Prisma G12+

-40 °C АНТИФРИЗ · ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Карбоксилатный антифриз с увеличенным сроком эксплуатации.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Красный

Описание и применение

Готовая охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, изготовленная по органической кислотной технологии (OAT). Предназначена для систем охлаждения легкового и грузового транспорта, в том числе техники, работающей под высокой нагрузкой. Готов к применению, не требует разбавления. Использовать согласно требованиям изготовителя техники.

Ключевые свойства

- Карбоксилатная защита от коррозии
- Защита от замерзания и перегрева
- Защита от образования отложений

Срок эксплуатации

До 5 лет, 250 000 км или 10 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработано с учётом требований:

ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Ford 99WS-M97B44D
Jaguar STJLR 651.5003
MB 325.3
Opel GMW 3420
Toyota JASO M325
VW TL 774 F (G12+)

Физико-химические показатели

Показатель	Значение
Цвет	**Красный**
Плотность при 20 °C, г/см³	1,076
Температура кристаллизации, °C	-42
Температура кипения при 101,3 кПа, °C	109,7
Водородный показатель (pH) при 20 °C	8,5

Варианты фасовки

1 кг	**5 кг**	**10 кг**	**220 кг**
Артикул: AR1004	Артикул: AR1005	Артикул: AR1006	Артикул: AR1011

Справочные значения приведены по паспортам качества. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Интервал замены определяется изготовителем техники.