ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Prisma HD

-40 °C АНТИФРИЗ · ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

Антифриз для мощных двигателей и тяжёлых условий эксплуатации.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Красный

Описание и применение

Готовая охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, изготовленная по органической кислотной технологии (OAT), с противокавитационными присадками. Предназначена для мощных двигателей грузового транспорта, строительной и сельскохозяйственной техники. Готов к применению, не требует разбавления. Использовать согласно требованиям изготовителя техники.

Ключевые свойства

- Защита от коррозии и кавитации
- Защита системы охлаждения при высокой нагрузке
- Увеличенный срок эксплуатации

Срок эксплуатации

До 5 лет, 250 000 км или 10 000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработано с учётом требований:

ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210

ТЕХНИКА / ДВИГАТЕЛИ*

Scania · MAN · DAF · Iveco
Volvo · Mercedes-Benz
Cummins · LIEBHERR
JCB · John Deere

Физико-химические показатели

Показатель	Значение
Цвет	**Красный**
Плотность при 20 °C, г/см³	1,075
Температура кристаллизации, °C	-42
Температура кипения при 101,3 кПа, °C	110,5
Водородный показатель (pH) при 20 °C	8,5

Варианты фасовки

10 кг
Артикул: AR1021

220 кг
Артикул: AR1020

Справочные значения приведены по паспортам качества. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Интервал замены определяется изготовителем техники. *Марки указаны на этикетке без номеров спецификаций; применяемость уточняется по требованиям техники.