ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

ТАД-17и

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Трансмиссионное масло для механических передач, требующих продукта типа ТМ-5-18.

Описание и применение

Для механических трансмиссий и зубчатых передач, где изготовитель техники предписывает масло ТАД-17и (ТМ-5-18). Применяемость в конкретной коробке передач или мосту определяется требованиями изготовителя.

Применять согласно требованиям изготовителя оборудования. Подбор выполняется по назначению и классу вязкости продукта.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ТМ-5-18

ГОСТ 23652-23

Документ производства

ТУ 19.20.29-017-90360736-2024

Физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	**196,6**	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	**18,05**	ASTM D 445
Индекс вязкости	**100**	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	**244**	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	**-26**	ГОСТ 20287

Варианты фасовки

10 л

Артикул: 4902210

20 л

Артикул: 4902211

Справочные значения приведены по паспортам качества и не являются нормами приёмки. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Температура застывания не определяет минимальную рабочую температуру оборудования.