ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

ВМГЗ -45

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Гидравлическое масло для гидроприводов промышленной и мобильной техники.

Описание и применение

Для гидравлических систем строительной, дорожной, подъёмно-транспортной и другой техники, где изготовитель допускает применение ВМГЗ. Рабочий температурный диапазон зависит от типа гидронасоса и требований оборудования.

Применять согласно требованиям изготовителя оборудования. Подбор выполняется по назначению и классу вязкости продукта.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ВМГЗ

ГОСТ 17479.3-85

Документ производства

ТУ 19.20.29-019-90360736-2024

Физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с	**14,80**	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	**3,47**	ASTM D 445
Вязкость кинематическая при 50 °C, мм²/с	**10,68**	ASTM D 445
Индекс вязкости	**111**	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	**198**	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	**-45**	ГОСТ 20287

Варианты фасовки

10 л
Артикул: 4903314

20 л
Артикул: 4903315

205 л
Артикул: 4903316

Справочные значения приведены по паспортам качества и не являются нормами приёмки. Показатели конкретной партии указаны в её паспорте. Температура застывания не определяет минимальную рабочую температуру оборудования.