ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Трансмиссионная жидкость

ATF 3309 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП

Жидкость для автоматических коробок передач Aisin Warner.
Для ступенчатых АКПП, где требуются перечисленные ниже спецификации.

Описание и применение

Жидкость для автоматических коробок передач с гидротрансформатором. Разработана преимущественно для трансмиссий Aisin Warner, устанавливаемых на японские, европейские и американские автомобили. Применять только при совпадении требований изготовителя агрегата с указанными спецификациями.

Ключевые свойства

- Плавность переключения передач
- Защита компонентов трансмиссии от износа
- Низкотемпературные свойства
- Стойкость к окислению и старению

Спецификации и уровень качества

JASO M315 TYPE 1A

DEXRON III

BMW MINI 83 22 0 402 413/83 22 7 542 290

CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4)

DAEWOO

DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI

FIAT 9.55550-AV1/AV4

FORD MERCON/ M2C924-A/M2C922-A1

GM 9986195

HONDA ATF Z-I

HYUNDAI SP III

ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III

JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)

JWS 3309/TYPE T-IV

MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V

MITSUBISHI SP-II/-III

NISSAN MATIC C/D/J

SAAB 3309

SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP

SUZUKI ATF 3309/3317

TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV

VW G 052 990/055 025

Трансмиссионная жидкость

ATF 3309 ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,845 г/мл	DIN 51757
Цвет	красно-коричневый	DIN 10964
Температура вспышки	224 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-47 °C	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость при -40 °C	9600 мПа·с	DIN 51398
Кинематическая вязкость при 40 °C	34 мм²/с	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,7 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости	157	DIN ISO 2909

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4902206

205 л
Артикул: 4902207

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Период замены определяется изготовителем трансмиссии.