ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Трансмиссионная жидкость

ATF 8HP

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП

Жидкость пониженной вязкости для автоматических трансмиссий.
Для соответствующих 6- и 8-ступенчатых АКПП ZF.

Описание и применение

Жидкость пониженной вязкости для выбранных 6- и 8-ступенчатых автоматических коробок передач ZF. Подбор выполняется по требованиям конкретной трансмиссии и номеру предписанной жидкости. При переходе на продукт рекомендуется полная замена.

Ключевые свойства

- Плавность работы трансмиссии
- Защита деталей от износа
- Стойкость к окислению
- Сохранение чистоты коробки передач

СПЕЦИФИКАЦИИ

BMW 83 22 3 152 426
BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
CHRYCLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV5
JAGUAR 02JDE 26444
LAND ROVER LR023288
MB 236.82
VW G 055 162
VW G 060 162

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,843 г/мл	DIN 51757
Цвет	зеленый	DIN 10964
Температура вспышки	218 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания	-49 °C	DIN ISO 3016
Динамическая вязкость при -40 °C	5900 мПа·с	DIN 51398
Кинематическая вязкость при 40 °C	29,5 мм²/с	DIN 51562-1
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,1 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости	160	DIN ISO 2909

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4902208

205 л
Артикул: 4902209

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Период замены определяется изготовителем трансмиссии.