ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Mega Performance III

0W-30 МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло для двигателей с системами очистки выхлопа.
Для бензиновых и дизельных двигателей при требовании указанных спецификаций.

Описание и применение

Моторное масло на основе синтетических базовых масел группы IV (ПАО), высокоиндексных масел группы III и функционального пакета присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с системами очистки выхлопа и турбонаддувом, если предписаны перечисленные спецификации.

Ключевые свойства

- Холодный пуск
- Защита от износа
- Контроль отложений
- Термическая и окислительная стабильность

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
ACEA C3
BMW LONGLIFE-04
MB 229.52/229.51/229.31
PORSCHE C30
VW 504 00 / 507 00

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,85 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	67,0 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,7 мм²/с	ASTM D 445
Динамическая вязкость CCS при -35 °C	5910 мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	174	ASTM D 2270
Температура застывания	-50 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	228 °C	ASTM D 92
Зольность сульфатная	≤ 0,8 % масс.	ASTM D 874
Щелочное число	7,65 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4901104

5 л
Артикул: 4901105

205 л
Артикул: 4901106

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.