ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

# Pento Special Performance F

**5W-30** МОТОРНОЕ МАСЛО

Ресурсосберегающее моторное масло
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта.

## Описание и применение

Pentolub Pento Special Performance F 5W-30 - всесезонное моторное масло, сочетающее топливную экономичность с устойчивой защитой двигателя. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные, если предписаны указанные ниже спецификации. Применять с учётом требований изготовителя автомобиля.

**Ключевые свойства**

- Уверенный холодный пуск
- Снижение трения и расхода топлива
- Защита от износа и отложений
- Стабильные свойства при высоких нагрузках

## СПЕЦИФИКАЦИИ

**API SP**
**ACEA A7/B7**
**ACEA A5/B5**
**Ford WSS-M2C913-D**
**Renault RN0700**

## Типовые физико-химические показатели

| Показатель | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|
| Плотность при 20 °C | **0,854 г/см³** | ГОСТ 3900 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | **11,41 мм²/с** | ГОСТ 33 / ASTM D445 |
| Индекс вязкости | **163** | ГОСТ 25371 / ASTM D2270 |
| Динамическая вязкость CCS при -30 °C | **5476 мПа·с** | ГОСТ 52559 / ASTM D5293 |
| Температура вспышки в открытом тигле | **228 °C** | ГОСТ 4333 / ASTM D92 |
| Температура застывания | **-38 °C** | ГОСТ 20287 / ASTM D97 |
| Щелочное число | **8,2 мг KOH/г** | ASTM D2896 |
| Сульфатная зольность | **1,1 %** | ГОСТ 12417 / ASTM D874 |
| Испаряемость по методу NOACK | **12,4 %** | ГОСТ 32330, метод Б |

## Варианты фасовки

**1 л**
Артикул: 4901110

**5 л**
Артикул: 4901111

**205 л**
Артикул: 4901112

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.

**Произведено по заказу ООО «СтройПромКапитал».**

Редакция 09/2026