ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Pentospeed FE

0W-20 МОТОРНОЕ МАСЛО

Ресурсосберегающее масло для бензиновых двигателей.
Для легковых автомобилей с требованием SAE 0W-20 и указанных спецификаций.

Описание и применение

Моторное масло на основе высокоиндексных базовых масел группы III и функционального пакета присадок. Предназначено для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Пониженная вязкость способствует снижению трения и экономии топлива. Применять с учётом требований изготовителя автомобиля.

Ключевые свойства

- Экономия топлива
- Холодный пуск
- Защита от износа
- Контроль отложений

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
Chrysler MS 6395
Honda HTO-06
ILSAC GF-5

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,841 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	42,0 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,9 мм²/с	ASTM D 445
Динамическая вязкость CCS при -35 °C	5317 мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	164	ASTM D 2270
Температура застывания	-46 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	228 °C	ASTM D 92
Зольность сульфатная	≤ 1,6 % масс.	ASTM D 874
Щелочное число	8,0 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4901107

5 л
Артикул: 4901108

205 л
Артикул: 4901109

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.