ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Pentosynth HC

5W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло на основе базовых масел группы III.
Для бензиновых и дизельных двигателей с соответствующими требованиями.

Описание и применение

Моторное масло на основе высокоиндексных базовых масел группы III и функционального пакета присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с системами очистки выхлопа, при совпадении требований изготовителя с указанными спецификациями.

Ключевые свойства

- Защита от износа и коррозии
- Контроль отложений
- Термическая и окислительная стабильность
- Поддержание чистоты двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF
ACEA C3
BMW LONGLIFE-04
MB 229.52/229.51/229.31
VW 502 00 / 505 01

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,854 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	87,5 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,7 мм²/с	ASTM D 445
Динамическая вязкость CCS при -30 °C	5907 мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	161	ASTM D 2270
Температура застывания	-44 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	233 °C	ASTM D 92
Зольность сульфатная	≤ 0,8 % масс.	ASTM D 874
Щелочное число	8,0 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4901122

5 л
Артикул: 4901123

205 л
Артикул: 4901124

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.