ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Performance

10W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО

Всесезонное моторное масло для легковых автомобилей.
Для бензиновых и дизельных двигателей при требовании указанных спецификаций.

Описание и применение

Моторное масло на основе высокоиндексных базовых масел группы II и функционального пакета присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с системами очистки выхлопа, если изготовитель предписывает указанные спецификации.

Ключевые свойства

- Защита от износа и отложений
- Термическая и окислительная стабильность
- Поддержание чистоты двигателя
- Надёжная смазка деталей

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
ACEA C3
VW 502 00 / 505 01

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,85 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	91,7 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,0 мм²/с	ASTM D 445
Динамическая вязкость CCS при -25 °C	5873 мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	152	ASTM D 2270
Температура застывания	-41 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	230 °C	ASTM D 92
Зольность сульфатная	≤ 0,8 % масс.	ASTM D 874
Щелочное число	7,9 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4901116

5 л
Артикул: 4901117

205 л
Артикул: 4901118

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.