ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Performance M

5W-40 МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.
Для легковых автомобилей, где требуются перечисленные спецификации.

Описание и применение

Моторное масло на основе высокоиндексных базовых масел группы III. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Возможность увеличенного сервисного интервала определяется изготовителем автомобиля и условиями эксплуатации.

Ключевые свойства

- Защита от износа
- Контроль отложений в двигателе и турбокомпрессоре
- Термическая и окислительная стабильность
- Поддержание смазочных свойств

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
ACEA A3/B4
BMW LONGLIFE-01
MB 229.5/226.5
PORSCHE A40
PSA B71 2296
RENAULT RN0700/RN0710
VW 502 00/505 00

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,853 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	84,82 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	13,96 мм²/с	ASTM D 445
HTHS	≥ 3,5 мПа·с	CEC L-036-90
Динамическая вязкость CCS при -35 °C	6050 мПа·с	
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Температура застывания	-39 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	242 °C	ASTM D 92
Щелочное число	11,1 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

205 л
Артикул: 4901121

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.