ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Super Performance III

5W-30 МОТОРНОЕ МАСЛО

Моторное масло для двигателей с системами очистки выхлопа.
Для бензиновых и дизельных двигателей при требовании указанных спецификаций.

Описание и применение

Моторное масло на основе синтетических базовых масел группы IV (ПАО), высокоиндексных масел группы III и функционального пакета присадок. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с системами очистки выхлопа, при совпадении требований изготовителя с указанными спецификациями.

Ключевые свойства

- Защита двигателя от износа
- Контроль отложений
- Термическая и окислительная стабильность
- Совместимость с соответствующими системами очистки выхлопа

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
ACEA C3
BMW LONGLIFE-04
MB 229.52/229.51/229.31
PORSCHE C30
VW 504 00 / 507 00

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °C	0,849 г/мл	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40 °C	71,9 мм²/с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	11,94 мм²/с	ASTM D 445
Динамическая вязкость CCS при -30 °C	4480 мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	163	ASTM D 2270
Температура застывания	-48 °C	ASTM D 97
Температура вспышки	238 °C	ASTM D 92
Зольность сульфатная	≤ 0,8 % масс.	ASTM D 874
Щелочное число	7,5 мг KOH/г	ASTM D 2896

Варианты фасовки

1 л
Артикул: 4901101

5 л
Артикул: 4901102

205 л
Артикул: 4901103

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.