ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

Profitex Max

5W-30 МОТОРНОЕ МАСЛО

Высокоэффективное всесезонное моторное масло
Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта.

Описание и применение

Pentolub Profitex Max 5W-30 - высокоэффективное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта. Подходит для двигателей с турбонаддувом, если предписаны указанные ниже спецификации. Применять с учётом требований изготовителя автомобиля.

Ключевые свойства

- Уверенный холодный пуск
- Стабильная вязкость в широком диапазоне температур
- Защита от износа и отложений
- Стабильные свойства при высоких нагрузках

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF
ACEA A3/B4
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00 / 505 00
Renault RN0710

Типовые физико-химические показатели

Показатель	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C	**0,864 г/см³**	ГОСТ 3900
Кинематическая вязкость при 100 °C	**9,452 мм²/с**	ГОСТ 33 / ASTM D445
Индекс вязкости	**185**	ГОСТ 25371 / ASTM D2270
Динамическая вязкость CCS при -30 °C	**5830 мПа·с**	ГОСТ 52559 / ASTM D5293
Температура вспышки в открытом тигле	**232 °C**	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Температура застывания	**-36 °C**	ГОСТ 20287 / ASTM D97
Щелочное число	**10,6 мг KOH/г**	ASTM D2896
Сульфатная зольность	**1,4 %**	ГОСТ 12417 / ASTM D874
Испаряемость по методу NOACK	**12,6 %**	ГОСТ 32330, метод Б

Варианты фасовки

205 л
Артикул: 4901125

Показатели являются типовыми и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Интервал замены определяется изготовителем транспортного средства.

Произведено по заказу ООО «СтройПромКапитал».

Редакция 09/2026